

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.	Přehled použití šroubů a matic	N 16.4

SPOJ DN	ZÁVIT W	MATERIÁL						
		ŠROUBY DO TEPLoty				MATICE DO TEPLoty		
		200°C		450°C		200°C	450°C	
		PRACOVNÍ PŘETLAK DO MPa						
		25	32,5	35	32,5	35	32,5	
6	1/2"					12040.2 (12040.6)+ (13141.3)	15236.3 (15130.3)	
10	5/8"							
16								
24								
30	3/4"					15236.6 (15320.5) (15130.6)	12040.2 (12040.6)+ (13141.3)	15236.3 (15130.3)
45	7/8"							
58	1"					12040.6 (12050.6) (13141.6)	15236.3 (15130.3)	
70	1 1/8"							
90	1 1/4"							
120	1 1/2"					12040.6 (12050.6) (13141.6)	15236.3 (15130.3)	
160	1 3/4"							
200	2"					12040.6 (12050.6) (13141.6)	15236.3 (15130.3)	

Materiály v závorkách jsou náhradní nebo dříve užívané.

+ Použití pouze pro šrouby 12050.6

* Použití: do 25 MPa max. 450°C
do 32,5 MPa max. 400°C

Druh šroubu a použití: se šestihlannou hlavou

svorníkový

společné použití

závrtný - v celém rozsahu tabulky

Nahrazuje : N 16.4 z 2/1977	Správce normy : Sekce podpory údržby	Platnost od : 1.7.1999 (Aktuálnost ověřena 2.2.2022)
---------------------------------------	--	---