

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.	Vyražení značek na součástech VT	N 16.5
		I

DILEC		materiál	DO DN	Značky						OD DN	Značky						
				1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6	
PŘÍRUBY	závitové slepé pro tepl.jímky	d i e N16.1	30		•	•	•	•	•	45		•	•	•	•	•	
	TVAROVKY			kolena, ohyby, t-kusy rohové kusy přípojky přechody tělesa armatur koncové kusy	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
čočky průchozí čočky slepé čočkové přípojky čočkové clony čočkové dýzy teploměrné jímky							•	•					•	•	•	•	•
trubky						•	•	•					•	•	•	•	•
důležité dílce armatur							•	•					•	•	•	•	•
šrouby a matice				do 1"			•	•				od 1 1/8"			•	•	•

Značky :

- |                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Jmenovitá světlost     | 4. Značka oceli     |
| 2. Znak výrobce           | 5. Znak OTK výrobce |
| 3. Pořadové číslo výrobku | 6. Číslo tavby      |

Mají-li být na výrobku vyraženy společně číslo tavby a číslo výrobku , je dovoleno to provádět tak , že se vyrazí číslo tavby/číslo výrobku.

Číslo tavby je možno uvádět posledním dvojčíslím - všeobecně.

U všech dílců lze značku oceli nahradit krycí značkou dle N 12010.

Čočky průchozí , čočky slepé a teploměrné jímky do DN 30 značit elektrojiskrově.

- ★ Na plechových ukazatelích pro slepé čočky se vyrazí provozní tlak a materiál čochky.
- ★★ U čoček do DN10 včetně značku č.4 vynechat

Nahrazuje :	Sekce podpory údržby	Platnost od :
N 16.5 z 5/1973		1.7.1999 (Aktuálnost od 2.2.2022)